



Korzyści

1. najlepsze właściwości temperatura/lepkość
2. Zmniejsza zużycie i hałas podczas pracy
3. Bardzo dobre właściwości przeciwstarzeniowe i stabilność chemiczna

Opis produktu

BIZOL Initial Gear Oil GL4 80W-90 to mineralny, wysokowydajny olej przekładniowy do stosowania w przekładniach czołowych, stożkowych i ślimakowych. Produkt ten jest stosowany w zsynchronizowanych i niesynchronizowanych ręcznych skrzyniach biegów, przekładniach napędowych maszyn budowlanych i rolniczych, a także w traktorach.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C | API GL 4

Dostępne pakiety

20 L
Art. 187322

208 L
Art. 187328

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	203 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	17,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	90	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	890 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-21 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Instrukcje

Podczas uzupełniania i wymiany oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.