



Korzyści

1. najlepsze właściwości temperaturowe/lepkościowe
2. zmniejsza zużycie i hałas podczas pracy
3. bardzo dobra stabilność przeciwstarzeniowa i chemiczna

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL4 80W-90 to mineralny

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 235.1 | MAN M 341 E1 | ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C | API GL 4

Dostępne pakiety

Allround Gear Oil GL4 80W-90

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

1 L
Art. 87320

20 L
Art. 87322

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	203 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	17,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	90	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	890 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-21 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.