



Korzyści

1. wysoka niezawodność smarowania
2. optymalna odporność na starzenie
3. wyjątkowa lepkość i stabilność temperaturowa

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 to wielosezonowy olej przekładniowy odporny na wahania temperatury i utlenianie

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Renault GL-5 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Dostępne pakiety

1 L

Art. 87910

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	139,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	100	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.