



Korzyści

1. stabilna ciśnieniowo ochrona smarowania również w gorących temperaturach
2. doskonała ochrona przed utlenianiem i naprężeniami termicznymi
3. doskonała ochrona przed zużyciem z dużym potencjałem oszczędności paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W to syntetyczny olej HC do manualnych skrzyń biegów z najnowszą technologią dodatków. Jest odpowiedni dla szerokiej gamy materiałów w skrzyniach biegów i spełnia specyfikacje API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** został opracowany specjalnie dla manualnych skrzyń biegów i skrzyń dwusprzęgłowych (S tronic i DSG). Oferuje najlepsze możliwości oszczędzania paliwa

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Honda Special Gear Oil , MTF 94 | Honda MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | MB 235.10 | VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 | GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 |

Allround Gear Oil MTF 75W

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 | Volvo 97308/97309 | API GL 4

Dostępne pakiety

1 L

Art. 88920

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	75W	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	54,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	9,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	157	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-42 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu	215 °C	

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.