



Korzyści

1. wkład w oszczędność paliwa
2. doskonała wydajność EP zapewnia ochronę przed zużyciem przez cały okres eksploatacji przekładni
3. doskonała ochrona przed osadami wydłuża okresy międzyobsługowe

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W-80 to wysokowydajny olej syntetyczny HC do manualnych skrzyń biegów. Stosowany jest w wysoko obciążonych manualnych skrzyniach biegów lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Honda Special Gear Oil , MTF 94 | Honda MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | GM 1940764/1940768 | PSA B71 2330 | Ford WSD-M2C 200-D2 | Volvo 97308/97309 | Toyota | Nissan | API GL 4

Dostępne pakiety

1 L

Art. 88950

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	75W-80	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	54,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	9,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	155	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-42 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu	215 °C	

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.