

Allround Gear Oil TDL 75W-90 UNI

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany

www.bizol.com

Ver. 2023-05-18



Korzyści

- 1.
- 2.
- 3.

Specyfikacje

MB 235.0/235.1 | VW G 052 145 | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | BMW P/N 83 22 9 407 768 | Ford 1 347 488 | GM 93165290 | Opel 19 40 182 | Vauxhall 93165290 | ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B | API GL 5/GL 4 | MIL L-2105 D

Dostępne pakiety

1 L
Art. 88220

5 L
Art. 88221

20 L
Art. 88222

200 L
Art. 88224

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	75W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	88,0 mm ² /s	DIN 51 562
Lepkość w 100 °C	15,3 mm ² /s	DIN 51 562
Indeks lepkości	185	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-42 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	180 °C	ISO 2592