



## Korzyści

1. wysoko odporny na utlenianie olej uniwersalnego zastosowania
2. stworzony specjalnie do zastosowań profesjonalnych w traktorach i maszynach budowlanych
3. optymalne właściwości cieerne

## Opis produktu

**BIZOL Initial SAE 10W-30 Tractor Oil UTTO** jest wyszukany olejem wielosezonowym przeznaczonym do użycia w maszynach rolniczych oraz sprzęcie leśnym. Zawiera dodatki przeciwko starzeniu się oleju oraz zapobiegające korozji w warunkach podwyższonej wilgotności.

## Specyfikacje

Allison C4 | Caterpillar TO-2 | CNH MAT 3525 | Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL |  
Ford / New Holland ESN M2C86-B/ESN M2C86-C/ESN M2C-134D/2C-200.00 | John Deere JDM J20C |  
John Deere JDM J21A | Massey Ferguson CMS M 1135/CMS M 1141/CMS M 1143/CMS M 1145 |  
Renault Agriculture 180596 | White Farm Q-1802/Q-182616 | ZF TE-ML 03E | API GL 4

## Dostępne pakiety

20 L  
Art. 186412

208 L  
Art. 186418

## Dane techniczne

| Nazwa                 | Wartość                 | Metoda            |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Klasa lepkości SAE    | 10W-30                  | SAE J 300         |
| Lepkość przy 40 °C    | 58,5 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Lepkość w 100 °C      | 9,7 mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 7042       |
| Indeks lepkości       | 150                     | ASTM D 2270       |
| Gęstość w 15 °C       | 860 kg/m <sup>3</sup>   | DIN EN ISO 12 185 |
| Temperatura zalewania | -36 °C                  | ASTM D7346        |
| Wygląd                | żółty-brązowy           |                   |

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.