



Korzyści

1. bardzo dobra ochrona przed korozją i zużyciem
2. doskonała czystość silnika
3. zwiększona oszczędność paliwa dzięki niskiej lepkości

Opis produktu

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4 jest najwyższej jakości olejem silnikowym o obniżonym zużyciu paliwa opracowany specjalnie do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych pojazdów użytkowych o wydłużonych okresach międzyobsługowych, układami oczyszczania spalin (SCR) i filtrami cząstek stałych (DPF/CRT). Jego nowoczesna formuła umożliwia szeroki zakres zastosowań zgodnie ze specyfikacjami producenta i zapewnia bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach.

Specyfikacje

Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DDC93K222 | Deutz DQC III | Mack EOS-4.5 | MB 228.31 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS 4.5 | MAN M 3775 | Caterpillar ECF-3 | MTU Type 2.1 | Ford WSS-M2C171-F1 | ACEA E11 | API CK-4/SN

Dostępne pakiety

20 L
Art. 186042

60 L
Art. 186043

208 L
Art. 186048

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	108,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	162	DIN 2909
Gęstość w 15 °C	874 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	