



Korzyści

1. wysoce stabilny film smarowy
2. dobra wydajność przy rozruchu na zimno
3. skuteczna ochrona przed korozją
4. zaprojektowane dla flot mieszanych

Opis produktu

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 to nowoczesny

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 228.3/235.28 | MAN M 3275-1 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 | Caterpillar ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | DAF | Voith Retarder B | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | JASO DH-1 | Global DHD-1

Dostępne pakiety

20 L
Art. 186032

208 L
Art. 186038

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	98,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	154	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Kolor	żółty-brązowy	
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.