



Opis produktu

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 to olej silnikowy na bazie oleju mineralnego odporny na starzenie

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.3/228.1 | MAN M 3275-1 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 |
MACK EO-N | Deutz DQC III | Iveco 18-1804 T2 E7 | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 |
JASO DH-1

Dostępne pakiety

1 L
Art. 186010

5 L
Art. 186011

20 L
Art. 186012

60 L
Art. 186013

Initial HD SAE 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

208 L
Art. 186018

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	99,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	147	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Kolor	żółty-brązowy	
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896