



Korzyści

1. Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją
2. doskonała czystość silnika
3. bardzo dobre zachowanie podczas zimnego startu
4. Niski poziom SAPS, odpowiedni dla wszystkich układów oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Initial HD SAE 5W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy klasy Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) o właściwościach zmniejszających zużycie paliwa. Doskonale nadaje się do silników wysokoprężnych z najnowocześniejszymi układami oczyszczania spalin w samochodach ciężarowych, maszynach roboczych i maszynach rolniczych producentów europejskich i amerykańskich.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 228.51 |

MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677/M 3691 | MACK EO-O Premium Plus | Volvo VDS 4 |
Renault Truck RLD-3 | MTU Type 3.1 | Deutz DQC IV-10 LA | Scania LDF-4 | Caterpillar ECF-3 |
Cummins CES 20081 | Detroit Diesel DDC 93K218 | ACEA E9 | API CJ-4 | JASO DH-2

Dostępne pakiety

20 L
Art. 189412

208 L
Art. 189418

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>157	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	865 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>14,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Podczas uzupełniania i wymiany oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.