



Korzyści

1. wydłużona żywotność silnika
2. zmniejszone zużycie oleju
3. zwiększona oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Moto 10W-30 to olej do silników czterosuwowych w motocyklach i quadach spełniający aktualną specyfikację JASO MA2. Formuła zapewnia optymalną kompatybilność z mokrym sprzęgłem umożliwiając precyzyjną i płynną zmianę biegów. Zaawansowana formuła utrzymuje osady na ultra niskim poziomie i zapobiega tworzeniu się szlamu. Wysoka rezerwa alkaliczna zapewnia dobre właściwości antykorozyjne. Dopełnieniem profilu jest nowa koncepcja formuły

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

API SN | JASO MA-2

Dostępne pakiety

1 L

Art. 18720

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	69,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	161	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	855 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	L 3,5	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.