



Opis produktu

BIZOL Moto 20W-50 to wysokiej jakości całoroczny olej motocyklowy do silników czterosuwowych. Połączenie mineralnego oleju bazowego z zaawansowanymi dodatkami zapewnia znakomitą ochronę przed zużyciem i wysoką odporność na naprężenia termiczne. Może być stosowany w silnikach z mokrymi sprzęgłami zgodnie z JASO MA.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

API SJ | JASO MA

Dostępne pakiety

1 L
Art. 18320

4 L
Art. 18326

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	20W-50	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	145 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	17,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	133	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.