



Korzyści

1. wydłużona żywotność silnika
2. zmniejszone zużycie oleju
3. zwiększona oszczędność paliwa

Opis produktu

Olej do silników czterosuwowych **BIZOL Moto 5W-40** do motocykli i quadów to olej o niskiej lepkości oparty na technologii syntezy HC o aktualnej specyfikacji JASO MA2. Specjalna formuła dla motocyklowych mokrych sprzęgieł zapewnia optymalną wydajność. Wysokiej jakości oleje bazowe i dodatki redukują osady i zapobiegają muleniu oleju silnikowego. Dobre właściwości antykorozyjne

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

API SN | JASO MA-2

Dostępne pakiety

1 L
Art. 18520

4 L
Art. 18526

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	86,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	173	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	865 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	L 4,0	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896