



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej o średniej zawartości SAPS
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 0W-30 507 to nowoczesny, oszczędzający paliwo olej silnikowy do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o średnim SAPS, przeznaczony do pojazdów z nowoczesną obróbką spalin i długim okresem międzyobsługowym. Zapewnia funkcjonalność układu oczyszczania spalin i zapewnia maksymalną żywotność.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

VW 504 00/507 00 | MB 228.51 | BMW LL 04 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Dostępne pakiety

1 L
Art. 81540

5 L
Art. 81541

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	63,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	11,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	178	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	845 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zalewania	-51 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.