



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości specjalnie dla pojazdów azjatyckich i amerykańskich
2. Standardowy SAPS
3. Niska lepkość
4. Zmniejszenie tarcia
5. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 0W-20 jest olejem silnikowym o niskiej lepkości, standardowym paliwooszczędnym SAPS, przeznaczonym specjalnie do silników benzynowych pojazdów azjatyckich i amerykańskich. Minimalizuje ryzyko wystąpienia zapłonu wstępnego przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) i zmniejsza zużycie podczas rozruchu zimnego silnika.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-GSX/9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Dostępne pakiety

4 L
Art. 85836

5 L
Art. 85831

5 L
Art. 35831

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-20	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	45,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	169	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-48 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu	220 °C	
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.