



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości
2. Standardowy SAPS
3. Zmniejszenie tarcia
4. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 0W-40 to oszczędzający paliwo, zgodny ze standardem SAPS olej silnikowy o niskiej lepkości do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o doskonałych właściwościach czyszczących, przeznaczony do szerokiej gamy pojazdów z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi lub bez nich.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296 |
Fiat 9.55535 M2/9.55535 N2/9.55535 Z2 |

ACEA A3/B4 | API SN/CF

Dostępne pakiety

1 L
Art. 85520

4 L
Art. 85526

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	78,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	13,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	184	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-45 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	240 °C	ISO 2592