



Korzyści

1. Niskie zużycie oleju dzięki mniejszej utracie parowania
2. Standardowy SAPS
3. Wysoka pewność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Allround 10W-40 jest wysokowydajnym olejem silnikowym szczególnie odpowiednim dla pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, z i bez turbodoładowania. Optymalne połączenie olejów bazowych i technologii dodatków uszlachetniających poprawia osiągi silnika oraz zmniejsza tarcie i zużycie. Idealnie nadaje się do stosowania w starszych pojazdach.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Peugeot B71 2294 | Fiat 9.55535 G2 | Renault RN 0700/RN 0710 |
ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA

Dostępne pakiety

4 L	4 L	5 L	5 L
Art. 33016	Art. 83016	Art. 83011	Art. 33011
60 L	200 L		
Art. 83013	Art. 83014		

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	94,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	153	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Wygląd	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.