



Korzyści

1. Uniwersalny dla samochodów osobowych i pojazdów użytkowych
2. Standardowy SAPS
3. Wysoka pewność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Allround 10W-40 CI-4 to wysokiej jakości olej silnikowy typu SHPD o właściwościach oszczędzających paliwo. Doskonale nadaje się do floty mieszanej z silnikami benzynowymi i Diesla w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach roboczych i rolniczych producentów europejskich, amerykańskich i japońskich.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 |
Cummins CES 20077/CES 20078 | MACK EO-N | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Deutz DQC III |
Detroit Diesel DDC 93K215 | ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | JASO DH-1 | Global DHD-1

Dostępne pakiety

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 85320	Art. 85326	Art. 85321	Art. 85322
60 L	200 L		
Art. 85323	Art. 85324		

Allround 10W-40 CI-4

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	98,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	149	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	225 °C	ISO 2592