



Korzyści

1. Specjalna formuła dla pojazdów z funkcją start-stop i pojazdów hybrydowych
2. Preparaty specjalne (W-Guard i COMB LubriBOOST)
3. Olej Mid SAPS
4. doskonała redukcja tarcia i oszczędność paliwa
5. Doskonała czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Green Oil+ 5W-40 to innowacyjne opracowanie własne BIZOL dla pojazdów z systemem start-stop oraz pojazdów hybrydowych, które silnie odczuwają skutki ruchu miejskiego. Połączenie kilku niekonwencjonalnych olejów bazowych wraz ze specjalnymi dodatkami zapewnia wyjątkowo wysoką stabilność ścinania.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | ACEA C3 | API SN

Dostępne pakiety

1 L
Art. 81030

4 L
Art. 81036

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Kolor	zielony	
Lepkość przy 40 °C	80,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	13,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	165	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>230 °C	ISO 2592
Lepkość w -30°C	5760 mPa,s	ASTM D 5293

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.