



Korzyści

1. Niskie zużycie oleju dzięki mniejszej utracie parowania
2. Standardowy SAPS
3. Wysoka pewność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Allround 15W-40 jest wysokowydajnym olejem silnikowym szczególnie odpowiednim dla pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, z i bez turbodoładowania. Optymalne połączenie olejów bazowych i technologii dodatków uszlachetniających poprawia osiągi silnika oraz zmniejsza tarcie i zużycie. Idealnie nadaje się do stosowania w starszych pojazdach.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.1/229.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS | MTU Type 1 | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | Valtra E | ACEA A3/B3/E2 | API SJ/CF-4

Dostępne pakiety

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 82010	Art. 82016	Art. 82011	Art. 82012
60 L	200 L		
Art. 82013	Art. 82014		

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	108 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	15,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	156	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Kolor	żółty-brązowy	

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.