



Korzyści

1. Niskie zużycie oleju dzięki mniejszej utracie parowania
2. Standardowy SAPS
3. Wysoka pewność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Allround 20W-50 jest wysokowydajnym olejem silnikowym szczególnie odpowiednim dla pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, z i bez turbodoładowania. Optymalne połączenie olejów bazowych i technologii dodatków uszlachetniających poprawia osiągi silnika oraz zmniejsza tarcie i zużycie. Idealnie nadaje się do stosowania w starszych pojazdach.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | ACEA A3/B3/E2 | API CH-4/SJ

Dostępne pakiety

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 82110	Art. 82116	Art. 82111	Art. 82112
60 L	200 L		
Art. 82113	Art. 82114		

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	20W-50	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	152 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	16,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	119	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-27 °C	ISO 3016
Wygląd	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	225 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.