



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości specjalnie dla pojazdów azjatyckich i amerykańskich
2. Standardowy SAPS
3. Niska lepkość
4. Zmniejszenie tarcia
5. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 5W-20 jest olejem silnikowym o niskiej lepkości, standardowym SAPS, paliwooszczędnym, przeznaczonym specjalnie do silników benzynowych pojazdów azjatyckich i amerykańskich. Minimalizuje ryzyko wystąpienia zapłonu wstępnego przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) i zmniejsza zużycie podczas rozruchu zimnego silnika.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

GM DEXOS 1 Gen. 3 | Chrysler MS-6395 | Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-960-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Dostępne pakiety

1 L
Art. 84420

4 L
Art. 84426

5 L
Art. 84421

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-20	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	48,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość przy 40 °C	8,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	156	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-45 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	225 °C	ISO 2592