



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości specjalnie dla pojazdów azjatyckich i amerykańskich
2. Standardowy SAPS
3. Niska lepkość
4. Zmniejszenie tarcia
5. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 5W-30 jest olejem silnikowym o niskiej lepkości, standardowym paliwooszczędnym SAPS, przeznaczonym specjalnie do silników benzynowych pojazdów azjatyckich i amerykańskich. Minimalizuje ryzyko wystąpienia zapłonu wstępnego przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) i zmniejsza zużycie podczas rozruchu zimnego silnika.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C929-A/WSS-M2C-946-A/WSS-M2C946-B1/WSS-M2C-961-A | Toyota | Honda | Nissan | Mazda
| Hyundai | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Dostępne pakiety

1 L	4 L	5 L	60 L
Art. 81330	Art. 81336	Art. 81331	Art. 81333
200 L			
Art. 81334			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	61,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	11,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	174	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	855 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Wygląd	żółty-brązowy	
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896