



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości
2. Standardowy SAPS
3. Zmniejszenie tarcia
4. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 5W-40 to oszczędzający paliwo, zgodny ze standardem SAPS olej silnikowy o niskiej lepkości do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o doskonałych właściwościach czyszczących, przeznaczony do szerokiej gamy pojazdów z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi lub bez nich.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 | Fiat 9.55535 H2/9.55535 M2 |

Porsche A40 | Peugeot B71 2296 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Dostępne pakiety

1 L
Art. 85010

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	83,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	179	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-36 °C	ISO 3016
Wygląd	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.