



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości
2. Standardowy SAPS
3. Zmniejszenie tarcia
4. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Allround 5W-40 to oszczędzający paliwo, zgodny ze standardem SAPS olej silnikowy o niskiej lepkości do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o doskonałych właściwościach czyszczących, przeznaczony do szerokiej gamy pojazdów z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi lub bez nich.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.3/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | Renault RN 0700/RN 0710 | GM LL B-025
|

Allround 5W-40 (New)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Fiat 9.55535 M2 | Peugeot B71 2296 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Dostępne pakiety

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85226	Art. 35221	Art. 85221	Art. 85223
200 L			
Art. 85224			

Allround 5W-40 (New)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	83,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	179	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-36 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.