



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej o średniej zawartości SAPS
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 0W-30 C2 jest specjalnie opracowanym, niskolepkim olejem silnikowym o średniej zawartości SAPS, spełniającym wysokie wymagania wysokowydajnych silników europejskich producentów pojazdów. A Połączenie niekonwencjonalnych olejów bazowych i nowoczesnej technologii dodatków zmniejsza tarcie i zapewnia niskie zużycie paliwa przy maksymalnych osiągnięciach silnika.

Specyfikacje

PSA B71 2312 | Ford WSS-M2C-950A | Jaguar Land Rover STJLR 03.5007 |
Fiat 9.55535 S1/9.55535-GS1/9.55535-DS1 | ACEA C2

Dostępne pakiety

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 88410	Art. 88411	Art. 88413	Art. 88414

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	53,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	10,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	179	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>215 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	7 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.