



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej o średniej zawartości SAPS
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 5W-30 507 to nowoczesny, oszczędzający paliwo olej silnikowy do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o średnim SAPS, przeznaczony do pojazdów z nowoczesną obróbką spalin i długim okresem międzyobsługowym. Zapewnia funkcjonalność układu oczyszczania spalin i zapewnia maksymalną żywotność.

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

VW 504 00/507 00 |

MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 85820	Art. 85821	Art. 85822	Art. 85823
200 L			
Art. 85824			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	67,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	169	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zalewania	-42 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.