



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej o średniej zawartości SAPS
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 5W-30 C3 to oszczędzający paliwo, średni SAPS olej silnikowy (benzyna, olej napędowy) do pojazdów z nowoczesną obróbką spalin i wydłużonym okresem międzyobsługowym. Zapewnia funkcjonalność układu oczyszczania spalin i zapewnia maksymalną żywotność.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.51/229.52 |

BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 | Renault RN 0700/RN 0710 | ACEA C3 | API SN

Dostępne pakiety

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85126	Art. 35121	Art. 85121	Art. 85123
200 L			
Art. 85124			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	68,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	11,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	168	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Kolor	żółty-brązowy	
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.