




Opis produktu

BIZOL Pro Grease LT LX 03 Long Term jest specjalnym smarem wyprodukowanym z syntetycznej bazy olejowej w połączeniu z pakietem dodatków (EP) i przeznaczony do smarowania łożysk igiełkowych i kulowych pod wysokim stopniem obciążenia. Zaprojektowany specjalnie do stawienia czoła najbardziej nieprzyjawnym warunkom pracy. Ze względu na niesamowicie mocny film smarowy przeznaczony jest do urządzeń pracujących w kopalniach

Specyfikacje

ISO DIS 6743-9/L-XCDBH 2 | NLGI class 2 | DIN 51825 | KP 2N-30

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Kolor	żółty, brązowy	
Środek zagęszczający	Mydło kompleksowe litowe	
Zakres temperatur roboczych	120 °C	
Klasa NLGI	2	DIN 51 818
Lepkość oleju bazowego w 40 °C	220 mm ² /s	ASTM D 7042
Zawartość wody	<0,2 %	DIN 51 777/T1
Punkt spadania	>220 °C	ISO 2176
Obrobiona penetracja/0.1mm, 60 podwójnych uderzeń	280	ISO 2137
Obrobiona penetracja/0.1mm, 60.000 podwójnych uderzeń	310	ISO 2137
Odporność na wodę	Poziom oceny 1	DIN 51 807 T1
Ciśnienie przepływu przy -30 °C	1050 hPa	DIN 51 805
Zachowanie ochrony przed korozją (test EMCOR)	0/0	DIN 51 802
Efekt korozji na miedzi 24h/100°C	Stopień korozji 1	DIN 51 811
Czas przebywania w stanie utlenionym 100°C/100 h	0,2 bar	DIN 51 808
Obciążenie przy spawaniu VKA	2800 N	DIN 51 350/T4

Instrukcje

On refilling and changing the grease please follow the operating instructions of the manufacturer.