



Opis produktu

BIZOL Pro HLP 100 Hydraulic Oil jest olejem hydraulicznym do użycia w układach ciśnieniowych. Dzięki pakietowi dodatków zapobiega starzeniu się oleju oraz aktywnie przeciwdziała korozji. Może być używany do urządzeń pracujących w trudnych i wilgotnych warunkach.

Specyfikacje

Vickers I-286-S3/M-2950-S | Denison Hydraulics HF-2 | US Steel 126/127 | VDMA 24318 |
DIN 51 524 Part 2, HLP | AFNOR NF-E 48603 | ASLE 70-1/70-2/70-3 | CETOP RP91H |
David Brown S1.53.101

Dostępne pakiety

20 L
Art. 82224

200 L
Art. 82214

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Kolor	<2	
Gęstość w 15 °C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Lepkość przy 40 °C	46 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	100	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Temperatura zalewania	<-25 °C	ISO 3016
Test FZG A/8,3/90	Stopień załadowania uszkodzenia 12	DIN 51 354/2

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju hydraulicznego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.