



Korzyści

1. duża odporność na duże obciążenia ścinające nawet w bardzo wysokich zakresach prędkości
2. Standardowy SAPS
3. bardzo niska strata parowania

Opis produktu

BIZOL Allround 10W-60 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności. Syntetyczne składniki nadają mu wyjątkowo wysoki poziom jakości

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

API SL/CF | JASO MA-2

Dostępne pakiety

1 L
Art. 89320

4 L
Art. 89326

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-60	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	164 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	23 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	170	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 5,0	ASTM D1500
Popioły siarczanowe	0,9 %	DIN 51 575
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896