




Korzyści

1. best protection against corrosion
2. stabilny film smarowy w zastrzonych warunkach pracy
3. long-lasting protection from oil sludge formation

Opis produktu

BIZOL Protect 10W-40 UNI is a universal mineral engine oil for all types of modern turbocharged and non-turbocharged diesel and gasoline engines with or without catalytic converter. The latest additive technology in combination with high-quality base oils ensures excellent protection against oxidation

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

Volvo VDS | MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | JASO MA | ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	84 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	12,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	149	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>240 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 3,5	ASTM D1500
Straty przy odparowywaniu	9 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	0,8 %	DIN 51 575

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.