




Korzyści

1. best protection against corrosion
2. resistant to aging
3. reliable wear protection

Opis produktu

BIZOL Protect 15W-40 is a mineral based engine oil that meets the latest requirements of the automotive industry. It can be used in cars with diesel engines without DPF. Reliable base oils in combination with the latest additive technology have produced an engine oil that withstands the stress of a modern diesel engine under all operating conditions. The product neutralizes negative influences of fuel

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

Tedom 258-3 | MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 | Caterpillar ECF-1A | Renault RD/RD-2 | MTU Type 2 | Scania LDF | API CG-4/SL | ACEA A3/B3/B2/E3

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	92 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	145	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	871 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	217 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 3,0	ASTM D1500
Straty przy odparowywaniu	7,7 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	1,4 %	DIN 51 575

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.