



Korzyści

1. zaprojektowana dla najnowszej technologii CVT
2. prawidłowa charakterystyka tarcia nawet w ekstremalnych warunkach pracy
3. potencjał oszczędności paliwa

Opis produktu

BIZOL Protect ATF CVT to wysokowydajny płyn do automatycznych skrzyń biegów opracowany specjalnie dla najnowszej generacji skrzyń CVT (Continuously Variable Transmission). Wyselekcjonowane oleje bazowe i odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających chronią przed tworzeniem się piany

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 236.20 | VW G 052 180/G 052 516 | Toyota CVTF FE/CVTF TC |
Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4/CVTF-4+/SP-III | Nissan NS-1/NS-2/NS-3 |
Suzuki CVTF TC/CVT Green 1&2/NS-2/CVTF 3320 | Hyundai SP-CVT III | Mini cooper EZL 799 |
Honda HMMF/HCF-2 |

Subaru High Torque CVTF/ECVT/iCVT/iCVT FG |
Daihatsu Ammix CVT Fluid DFE/Ammix CVT Fluid DC/Ammix CVT Fluid DFC | GM DEX-CVT |
Kia SP-CVT III | Mazda JWS 3320 | Dodge Jeep Chrysler NS-2/Jeep Chrysler Mopar CVT+4

Dostępne pakiety

1 L
Art. 27120

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	34 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	7,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	183	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	851 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-39 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.