



Korzyści

1. bardzo dobra stabilność przeciwstarzeniowa i chemiczna
2. bardzo dobre właściwości temperaturowo-lepkosciowe
3. zmniejsza zużycie i odgłosy pracy

Opis produktu

BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90 jest wysokiej klasy przekładniowym olejem mineralnym przeznaczonym do stosowania w skrzyniach biegów i dyferencjałach. Szczególnie polecany jest do samochodów z dużym przebiegiem oraz skrzyń biegów wykazujących oznaki zużycia.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

ZF TE-ML 19C/06L/08/16A/17A/19A | MB 235.1 | MAN M 341 E1 | API GL 4

Dostępne pakiety

1 L

Art. 87310

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	140 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	102	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.