



Korzyści

1. skuteczne w niskich temperaturach
2. skuteczna redukcja zużycia
3. spełnia najnowsze normy dla samochodów osobowych

Opis produktu

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90 to w pełni syntetyczny

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

MB 235.0/235.1 | VW 501.50 (G50) | MAN M 341 Z2/M 342 M2 | Scania STO 1:0 | Iveco (GL-5) | DAF (GL-5) | Renault GL-5 | Arvin Meritor 0-76-N | MACK GO-J | ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A | API GL 4/GL 5 (MT-1) | MIL L-2105 D/L-PRF-2105 E

Dostępne pakiety

1 L

Art. 87220

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	75W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	110 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	15,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	145	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-40 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	L 2,5	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>190 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.