



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości specjalnie dla pojazdów azjatyckich i amerykańskich
2. Standard SAPS
3. Niska lepkość
4. Zmniejszenie tarcia
5. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Initial SAE 0W-20 jest olejem silnikowym o niskiej lepkości, zgodnym ze standardem SAPS, paliwooszczędnym, przeznaczonym specjalnie do silników benzynowych pojazdów azjatyckich i amerykańskich. Minimalizuje ryzyko wystąpienia zapłonu wstępnego przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) i zmniejsza zużycie podczas rozruchu zimnego silnika.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C947-A/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185830	Art. 185831	Art. 185832	Art. 185833
200 L			
Art. 185834			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	0W-20	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>165	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>7,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.