



Korzyści

1. Niskie zużycie oleju dzięki mniejszej utracie parowania
2. Standard SAPS
3. wysoka niezawodność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Initial SAE 10W-40 jest wysokowydajnym olejem silnikowym szczególnie polecanym do pojazdów z silnikami benzynowymi i Diesla, z i bez turbodoładowania. Optymalne połączenie olejów bazowych i technologii dodatków uszlachetniających poprawia wydajność silnika i zmniejsza tarcie, a także zużycie. Idealnie nadaje się do stosowania w starszych pojazdach.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.3 | VW 501 01/505 00 | Renault RN 0700/RN 0710 | PSA B71 2300 (2014) | API SN | ACEA A3/B4

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 183010	Art. 183011	Art. 183012	Art. 183013
200 L			
Art. 183014			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-40	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	14 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>143	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	865 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.