



Korzyści

1. Niskie zużycie oleju dzięki mniejszej utracie parowania
2. Standard SAPS
3. wysoka niezawodność smarowania
4. Przedłużona ochrona przed zużyciem i korozją
5. Lepsza czystość silnika

Opis produktu

BIZOL Initial SAE 20W-50 jest wysokowydajnym olejem silnikowym szczególnie polecanym do pojazdów z silnikami benzynowymi i Diesla, z i bez turbodoładowania. Optymalne połączenie olejów bazowych i technologii dodatków uszlachetniających poprawia wydajność silnika i zmniejsza tarcie, a także zużycie. Idealnie nadaje się do stosowania w starszych pojazdach.

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 229.1/228.3 | MAN M 3275-1 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | API SL/CI-4 | ACEA A3/B4/E7

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 182110	Art. 182111	Art. 182112	Art. 182113
200 L			
Art. 182114			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	20W-50	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	17,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>138	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>205 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.