



Korzyści

1. Olej o niskiej lepkości
2. Standardowy SAPS
3. Zmniejszenie tarcia
4. Oszczędność paliwa

Opis produktu

BIZOL Initial SAE 5W-40 to paliwooszczędny, zgodny ze standardem SAPS olej do silników samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o doskonałych właściwościach czyszczących, przeznaczony do szerokiej gamy pojazdów z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi lub bez nich.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.5/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | GM LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710

Fiat 9.55535 M2 | API SN | ACEA A3/B4

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185220	Art. 185221	Art. 185222	Art. 185223
200 L			
Art. 185224			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>165	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	857 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.