



Korzyści

1. stworzony do całorocznego stosowania
2. stworzony specjalnie do wyścigów, idealny do motocykli
3. optymalne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach

Opis produktu

BIZOL Technology 10W-60 to w pełni syntetyczny

Olej bazowy

W pełni syntetyczny

Specyfikacje

JASO MA-2 | API SL/CF

Dostępne pakiety

1 L
Art. 89310

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	10W-60	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	164 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	23 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	170	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 5,0	ASTM D1500
Popioły siarczanowe	0,9 %	DIN 51 575
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	8,2 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.