



Korzyści

1. Ułatwia pracę silnika i zmniejsza zużycie paliwa
2. Olej Mid SAPS
3. najlepsze właściwości przy rozruchu zimnego silnika i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Initial Tech 5W-30 C3 to oszczędzający paliwo, średni SAPS olej silnikowy (benzyna, olej napędowy) do pojazdów z nowoczesną obróbką spalin i wydłużonym okresem międzyprzeglądowym. Zapewnia funkcjonalność układu oczyszczania spalin i zapewnia maksymalną żywotność.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

MB 229.51/229.52 |

BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 | API SN | ACEA C3

Dostępne pakiety

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185120	Art. 185121	Art. 185122	Art. 185123
200 L			
Art. 185124			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>165	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-36 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.