




Korzyści

1. zapobiega odkładaniu się osadów
2. dobre właściwości cierne
3. wydajna i lekka praca silnika

Opis produktu

BIZOL Technology 5W-40 is one of the most modern low viscosity year-round engine oils that can be used in diesel and gasoline engines with or without turbochargers and charge air cooler. Because of its state-of-the art HC-Technology and the superior additive package used

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Renault RN 0710/RN 0700 | MB 229.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
GM LL A-025/LL B-025 | JASO MA-2 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	86 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	176	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	L 4,5	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	230 °C	ISO 2592
Straty przy odparowywaniu	9 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	1,2 %	DIN 51 575
Lepkość w -30°C	3850 mPa,s	ASTM D 5293

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.