



Korzyści

1. Obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Olej o średniej zawartości SAPS
3. Najlepsze właściwości przy rozruchu na zimno i najszybsze smarowanie silnika
4. Wydłużony okres wymiany oleju
5. Chroni układy oczyszczania spalin

Opis produktu

BIZOL Technology 5W-40 C3 to oszczędzający paliwo, średni SAPS olej silnikowy (benzyna, olej napędowy) do pojazdów z nowoczesną obróbką spalin i wydłużonym okresem międzyprzeglądowym. Zapewnia funkcjonalność układu oczyszczania spalin i zapewnia maksymalną żywotność.

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Porsche A40 |

VW 502 00/505 00/505 01 | MB 228.51 | BMW LL 04 | Ford WSS-M2C-917-A | Fiat 9.55535 S2 | API CF/SN | ACEA C3

Dostępne pakiety

1 L
Art. 86310

5 L
Art. 36311

Technology 5W-40 C3

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	75 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	13 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	167	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-30 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.