



Korzyści

1. odpowiednie wartości tarcia w przekładni nawet w ekstremalnych warunkach
2. suitable for VW DSG and Ford Powershift
3. doskonała ochrona przed zużyciem i oszczędność paliwa
4. engineered for latest DCT technology

Opis produktu

BIZOL Technology ATF DCT jest wysokiej jakości olejem do skrzyń biegów wyposażonych w technologię dwusprzęgłową

Olej bazowy

HC-Syntetyczny

Specyfikacje

Ferrari TF DCT-F3 | MB 236.21/236.25 | VW G 052 182/G 052 529/G 055 529/DSG DQ 200 | BMW DCTF-1 | Ford WSS-M2C-936-A | Volvo P/N 1161838/P/N 1161839 | Porsche Oil No.999.917.080.00 | PSA 9734 S2 | Chrysler | Fiat BOT 341 | Renault BOT 450

Dostępne pakiety

1 L

Art. 27830

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	35 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	7,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	175	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	859 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-39 °C	ISO 3016
Numer koloru ASTM	L 2,0	ASTM D1500
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>185 °C	ISO 2592

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.