




Korzyści

1. wysoka lepkość i stabilność temperatury
2. wysoka niezawodność smarowania w pełnym zakresie temperatur pracy
3. wysoka odporność na starzenie

Opis produktu

BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90 jest wielosezonowym olejem przekładniowym. Dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków chroni przed zużyciem zęby przekładni oraz łożyska główne

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

ZF TE-ML 21A/07A/08/16B/16C/16D/17B/19B | MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 |
Voith 3.325-339 | Renault GL-5 | MIL | API GL 5

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	80W-90	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	140 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	100	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-24 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Instrukcje

Please follow the operating instructions of vehicle and transmission manufacturers.