



Korzyści

1. zapobiega nadmiernemu zużyciu elementów silnika
2. niespotykane właściwości czyszczące gwarantują najwyższy stopień czystości podzespołów silnika
3. nadaje się do wszystkich silników Diesla (wolnossących i turbodoładowanych)

Opis produktu

BIZOL Truck Essential 15W-40 jest nowoczesnym olejem silnikowym o obniżonej lepkości

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.3 | MAN M 3275 | Volvo VDS 2 | Renault RD-2 | MTU Type 1 | Caterpillar ECF-1A |
John Deere JDQ 78 a | ACEA E7 | API CI-4

Dostępne pakiety

20 L
Art. 86012

200 L
Art. 86014

Truck Essential 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	102 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	15 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	151	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 3,0	ASTM D1500
Straty przy odparowywaniu	7,7 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	1,4 %	DIN 51 575

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.