

Truck Primary 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Korzyści

1. wydajna i lekka praca silnika
2. najwyższa jakość smarowania
3. very good anti-wear and corrosion treatment

Opis produktu

BIZOL Truck Primary 15W-40 to nowoczesny

Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275-1 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Caterpillar ECF-1A | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | John Deere JDQ 78 a | Valtra CR | Komatsu EO15W40DH | Deutz DQC II-10 | ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | JASO DH-1 | Global DHD-1

Dostępne pakiety

20 L

Art. 84112

Truck Primary 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	15W-40	SAE J 300
Lepkość przy 40 °C	92 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	145	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	869 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	-33 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Numer koloru ASTM	L 3,0	ASTM D1500
Straty przy odparowywaniu	7,7 %	DIN 51 581
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	10,5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	1,4 %	DIN 51 575

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.