




Opis produktu

BIZOL Pro CLP 68 Gear Oil jest olejem przekładniowym przeznaczonym do użycia w przemyśle

Specyfikacje

David Brown S1.53.101 (E) | DIN 51 517 Part 3/CLP | ISO 12925-1 - CKC ; CKD

Dostępne pakiety

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Kolor	<4	
Gęstość w 15 °C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Lepkość przy 40 °C	320 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>90	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Temperatura zalewania	<-12 °C	ISO 3016
Ochrona przed korozją w stosunku do stali	Stopień korozji 0	ISO 7120
Działanie korozyjne na miedź	Stopień korozji 1	ISO 2160
Nośność wg Bruggera	>50 N/mm ²	DIN 51 347
Test FZG A/8,3/90	Stopień obciążenia uszkodzeniem > 12	DIN 51 354/2

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego/przekładniowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.